



製品名	アンダーカウンタータイプ 食器洗浄機					
外形寸法(mm)	W600 × D600(+60) × H800 (取っ手寸法)					
扉開口(mm)	300					
重量	63kg					
ラック寸法	500 × 500 mm					
材質	槽本体:SUS304					
処 理 能 力	ラック (ラック/時)	40				
	茶碗 (個/時)	1000				
	中皿 (枚/時)	800				
	丼 (個/時)	640				
	グラス(個/時)	1440				
洗 浄 サ イ ク ル	洗浄時間	標準モード			延長モード	
		洗い 40秒	休止 5秒	すすぎ 15秒	洗い 90秒	休止 5秒 すすぎ 15秒
洗 い	洗い	上部回転ノズル噴射式 / 下部回転ノズル噴射式 ポンプ出力: 三相200V 450W (50/60Hz) ヒーター: 1000W (50/60Hz) 洗浄温度: 60°C				
	すすぎ	上部回転ノズル噴射式 / 下部回転ノズル噴射式 ヒーター: 3000W (50/60Hz) すすぎ温度: 80°C すすぎ湯量: 2.0L~2.8L				
洗浄タンク容量	14L					
すすぎタンク容量	9L					
洗浄タンク給湯方式	すすぎノズルによる自動給湯(回数)					
洗浄水排水方式	オーバーフロー式(洗浄運転時)/オーバーフロー栓抜き式(完全排水時)					
洗浄運転	コントロールパネル運転モードボタン					
洗剤供給方式	自動定量方式(無泡性液体洗剤) 洗剤供給装置は別途					
安全装置	ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止					
電源(最大消費電力)	三相200V(50/60Hz) 20A ※単独回路で使用					
配管	給湯: 4分【付属品フレキ管: 本体接続側(6分)/バルブ接続側(4分)】					
	排水: Φ30mm【排水ホース付属品】					
付 属 品	給湯	給湯用フレキ管: 本体接続側(6分)/バルブ接続側(4分) (L=2000mm) 給湯接続セット 給湯配管用ストレーナー				
	洗剤	ホースニップル(6A): 2個 ホースバンド(φ10): 4個				
	その他	排水ジャバラホース: 1個(L=1650mm) 本体に付属 洗浄ラック: 1個				
備考	電源コードには電源プラグは付いておりませんので別途ご用意ください					

※ 承認図の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます

製品名	食器洗浄機 (三相 200V 仕様)
型番	JCMD-40U3

2025/12

