

品番 JCMSHC-178 外形寸法(WxDxH) 515x553x1323 内形寸法(WxDxH) 449x484x840 有効内容積 115L 性能条件 外気温25℃温度60%無負荷平衡時直射日光受けず 温度調整範囲 冷蔵:2°C~12°C / 温蔵:55°C±5°C 製品質量 70kg 圧縮機 単相100V 全密閉型 冷媒/封入量 R600a/35g 蒸発器 強制対流式 凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示 電源 単相100V 消費電力(50/60Hz) 冷蔵:200/220W+LED 照明 6/6W 消費電力(50/60Hz) 冷蔵:200/220W+LED 照明 6/6W 消費電力(50/60Hz) 冷蔵:28/2.5A / 冷蔵+温蔵:4.1/4.0A 電源コード長さ 1.8m 電源ブラグ 2 極差込み 適合コンセント 接地端子付2極差込み15A 125V 付属品 網棚2枚/ホットプレート棚1枚 水受け皿/鍵 収納目安量(冷蔵) 250 mℓ缶:174本/ビール小瓶:100本 350 mℓ缶:120本/ビール大瓶:40本 500 mℓ缶:120本/ビール大瓶:40本 収納目安量(温蔵) (おおよそ本数) 収納目安量(温蔵) 250 mℓ (Ф53xH133 mm):42 本 収納目安量(温蔵) (おおよそ本数) 250 mℓ (Ф60xH158 mm):35 本 350 mℓ (Ф60xH158 mm):35 本 350 mℓ (Ф60xH158 mm):35 本	製品名	3面ガラスホット&コールドショーケース
内形寸法 (WxDxH) 449x484x840 有効内容積 115L 性能条件 外気温 25°C湿度 60%無負荷平衡時直射日光受けず 温度調整範囲 冷蔵: 2°C~ 12°C / 温蔵: 55°C±5°C 製品質量 70kg 圧縮機 単相 100V 全密閉型 冷媒 / 封入量 R600a/35g 蒸発器 強制対流式 凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示 電源 単相 100V 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵: 200/220W + LED 照明 6/6W 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵: 200/220W + LED 照明 6/6W 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵: 200/220W + LED 照明 6/6W 高蔵: 28/2.5A / 冷蔵 + 温蔵: 4.1/4.0A 電源コード長さ 1.8m 電源プラグ 2 極差込み 適合コンセント 接地端子付 2 極差込み 15A 125V 付属品 網報 2 枚 / ホットプレート棚 1 枚 水受け皿 / 鍵 収納目安量 (冷蔵) (おおよそ本数) 250 mℓ缶: 174 本 / ビール小瓶: 100 本 500 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓm: 80 本 / 一升瓶 : 12 本 収納目安量 (温蔵) (おおよそ本数) 250 mℓ (Ф53xH133 mm): 42 本 350 mℓ (Ф60xH158 mm): 35 本	品番	JCMSHC-178
有効内容積	外形寸法(WxDxH)	515x553x1323
性能条件 外気温 25°C湿度 60%無負荷平衡時直射日光受けず温度調整範囲 冷蔵: 2°C~ 12°C / 温蔵: 55°C±5°C 製品質量 70kg	内形寸法(WxDxH)	449×484×840
温度調整範囲 冷蔵: 2°C~ 12°C / 温蔵: 55°C±5°C 製品質量 70㎏ 単相 100∨ 全密閉型 / 冷媒 / 封入量 R600a/35g 蒸発器 強制対流式 凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示 電源 単相 100∨ 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵: 200/220W + LED 照明 6/6W 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵: 200/220W + LED 照明 6/6W 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵: 2.8/2.5A / 冷蔵 + 温蔵: 4.1/4.0A 電源コード長さ 1.8m 電源プラグ 2 極差込み	有効内容積	115L
製品質量 70kg	性能条件	外気温 25℃湿度 60%無負荷平衡時直射日光受けず
圧縮機 単相 100V 全密閉型	温度調整範囲	冷蔵:2℃~12℃/温蔵:55℃±5℃
冷媒/封入量 R600a/35g 蒸発器 強制対流式 凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示 電源 単相 100V 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵: 200/220W + LED 照明 6/6W 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵: 200/220W + LED 照明 6/6W 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵: 2.8/2.5A / 冷蔵 + 温蔵: 4.1/4.0A 電源コード長さ 1.8m 電源コード長さ 1.8m 電源プラグ 2 極差込み 適合コンセント 接地端子付 2 極差込み 15A 125V 付属品 網棚 2 枚 / ホットプレート棚 1 枚 水受け皿 / 鍵 250 mℓ缶: 174 本 / ビール小瓶: 100 本 350 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓm: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓm: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓ (0 + 53x + 133 mm): 42 本 収納目安量 (温蔵) 250 mℓ (0 + 53x + 1133 mm): 35 本	製品質量	70kg
蒸発器 強制対流式 凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示 電源 単相 100V 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵: 200/220W + LED 照明 6/6W 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵: 200/220W + LED 照明 6/6W 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵 + 温蔵: 340/350W 年間消費電力量 711kWh/年(オール冷蔵時) 定格電流 冷蔵: 2.8/2.5A / 冷蔵 + 温蔵: 4.1/4.0A 電源コード長さ 1.8m 電源プラグ 2 極差込み 適合コンセント 接地端子付 2 極差込み 15A 125V 付属品 網棚 2 枚 / ホットプレート棚 1 枚 水受け皿/鍵 収納目安量 (冷蔵) 250 mℓ缶: 174 本 / ビール小瓶: 100 本 350 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓ 形: 80 本 / 一升瓶 : 12 本 収納目安量 (温蔵) (おおよそ本数) 250 mℓ (Ф53xH133 mm): 42 本 350 mℓ (Ф60xH158 mm): 35 本	圧縮機	単相 100V 全密閉型
凝縮器 強制空冷式 温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示 電源 単相 100V 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵: 200/220W + LED 照明 6/6W 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵: 200/230W + LED 照明 6/6W 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵 + 温蔵: 340/350W 年間消費電力量 711kWh/年(オール冷蔵時) 定格電流 冷蔵: 2.8/2.5A / 冷蔵 + 温蔵: 4.1/4.0A 電源コード長さ 1.8m 電源プラグ 2 極差込み 適合コンセント 接地端子付 2 極差込み 15A 125V 付属品 網棚 2 枚 / ホットプレート棚 1 枚 水受け皿 / 鍵 収納目安量 (冷蔵) (おおよそ本数) 250 mℓ缶: 174 本 / ビール小瓶: 100 本 500 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓm: 80 本 / 一升瓶 : 12 本 収納目安量 (温蔵) (おおよそ本数) 250 mℓ (Ф53xH133 mm): 42 本 350 mℓ (Ф60xH158 mm): 35 本	冷媒 / 封入量	R600a/35g
温度制御 マイコン制御、デジタル温度表示 電源 単相 100V 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵: 200/220W + LED 照明 6/6W 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵: 200/220W + LED 照明 6/6W 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵 + 温蔵: 340/350W 年間消費電力量 711kWh/年 (オール冷蔵時) 定格電流 冷蔵: 2.8/2.5A / 冷蔵 + 温蔵: 4.1/4.0A 電源コード長さ 1.8m 電源プラグ 2 極差込み 適合コンセント 接地端子付 2 極差込み 15A 125V 付属品 網棚 2 枚 / ホットプレート棚 1 枚 水受け皿 / 鍵 収納目安量 (冷蔵) (おおよそ本数) 250 mℓ缶: 174 本 / ビール小瓶: 100 本 350 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓm: 80 本 / 一升瓶 : 12 本 収納目安量 (温蔵) (おおよそ本数) 250 mℓ (Ф53xH133 mm): 42 本 350 mℓ (Ф60xH158 mm): 35 本	蒸発器	強制対流式
電源 単相 100V 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵: 200/220W + LED 照明 6/6W 消費電力 (50/60Hz) 冷蔵 + 温蔵: 340/350W 年間消費電力量 711kWh/年(オール冷蔵時) 定格電流 冷蔵: 2.8/2.5A / 冷蔵 + 温蔵: 4.1/4.0A 電源コード長さ 1.8m 電源プラグ 2 極差込み 適合コンセント 接地端子付 2 極差込み 15A 125V 付属品 網棚 2 枚 / ホットプレート棚 1 枚 水受け皿 / 鍵 収納目安量 (冷蔵) 250 mℓ缶: 174 本 / ビール小瓶: 100 本 350 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓm: 80 本 / 一升瓶 : 12 本 収納目安量 (温蔵) (おおよそ本数) 250 mℓ (Ф53хН133 mm): 42 本 (おおよそ本数) 350 mℓ (Ф60хН158 mm): 35 本	凝縮器	強制空冷式
消費電力 (50/60Hz)	温度制御	マイコン制御、デジタル温度表示
消費電力 (50/60Hz)	電源	単相 100V
年間消費電力量 711kWh/年(オール冷蔵時) 定格電流 冷蔵: 2.8/2.5A / 冷蔵 + 温蔵: 4.1/4.0A 電源コード長さ 1.8m 電源プラグ 2 極差込み 適合コンセント 接地端子付 2 極差込み 15A 125V 付属品 網棚 2 枚 / ホットプレート棚 1 枚 水受け皿 / 鍵 収納目安量(冷蔵) 250 mℓ缶: 174 本 / ビール小瓶: 100 本 350 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 45 本 500 mℓ 部: 80 本 / 一升瓶 : 12 本 収納目安量(温蔵) (おおよそ本数) 250 mℓ (Ф53хН133 mm): 42 本 (おおよそ本数) 350 mℓ (Ф60хН158 mm): 35 本	消費電力 (50/60Hz)	冷蔵:200/220W + LED 照明 6/6W
定格電流 冷蔵: 2.8/2.5A / 冷蔵 + 温蔵: 4.1/4.0A 電源コード長さ 1.8m 電源プラグ 2 極差込み	消費電力 (50/60Hz)	冷蔵 + 温蔵:340/350W
電源コード長さ 1.8m 電源プラグ 2 極差込み 適合コンセント 接地端子付 2 極差込み 15A 125V 付属品 網棚 2 枚 / ホットプレート棚 1 枚 水受け皿 / 鍵 収納目安量 (冷蔵) 250 mℓ缶: 174 本 / ビール小瓶: 100 本 350 mℓ缶: 120 本 / ビール中瓶: 45 本 500 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓ 町: 80 本 / 一升瓶 : 12 本 収納目安量 (温蔵) (おおよそ本数) 250 mℓ (Ф53хН133 mm): 42 本 350 mℓ (Ф60хН158 mm): 35 本	年間消費電力量	711kWh/ 年(オール冷蔵時)
電源プラグ 2 極差込み 適合コンセント 接地端子付 2 極差込み 15A 125V 付属品 網棚 2 枚 / ホットプレート棚 1 枚 水受け皿 / 鍵 収納目安量(冷蔵) 250 mℓ缶: 174 本 / ビール小瓶: 100 本 350 mℓ缶: 120 本 / ビール中瓶: 45 本 500 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓ 円: 80 本 / 一升瓶 : 12 本 収納目安量(温蔵) 250 mℓ (Ф53хН133 mm): 42 本 (おおよそ本数) 350 mℓ (Ф60хН158 mm): 35 本	定格電流	冷蔵:2.8/2.5A / 冷蔵 + 温蔵:4.1/4.0A
適合コンセント 接地端子付 2 極差込み 15A 125V 付属品 網棚 2 枚 / ホットプレート棚 1 枚 水受け皿 / 鍵 収納目安量(冷蔵) 250 mℓ缶: 174 本 / ビール小瓶: 100 本 350 mℓ缶: 120 本 / ビール中瓶: 45 本 500 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓ 部: 80 本 / 一升瓶 : 12 本 収納目安量(温蔵) 250 mℓ (Ф53хН133 mm): 42 本 350 mℓ (Ф60хН158 mm): 35 本	電源コード長さ	1.8m
付属品 網棚 2 枚 / ホットプレート棚 1 枚 水受け皿 / 鍵 収納目安量(冷蔵) 250 mℓ缶: 174 本 / ビール小瓶: 100 本 350 mℓ缶: 120 本 / ビール中瓶: 45 本 500 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓ 所: 80 本 / 一升瓶 : 12 本 収納目安量(温蔵) 250 mℓ (Ф53хН133 mm): 42 本 350 mℓ (Ф60хН158 mm): 35 本	電源プラグ	2 極差込み
水受け皿/鍵 収納目安量(冷蔵) (おおよそ本数) 250 mℓ缶: 174 本 / ビール小瓶: 100 本 350 mℓ缶: 120 本 / ビール中瓶: 45 本 500 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓ 紀: 80 本 / 一升瓶 : 12 本 収納目安量(温蔵) (おおよそ本数) 250 mℓ (Ф53xH133 mm): 42 本 350 mℓ (Ф60xH158 mm): 35 本	適合コンセント	接地端子付 2 極差込み 15A 125V
収納目安量(冷蔵) (おおよそ本数) 250 mℓ缶: 174 本 / ビール小瓶: 100 本 350 mℓ缶: 120 本 / ビール中瓶: 45 本 500 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓ 紀: 80 本 / 一升瓶 : 12 本 収納目安量(温蔵) (おおよそ本数) 250 mℓ (Ф 60xH158 mm): 35 本	付属品	網棚 2 枚 / ホットプレート棚 1 枚
(おおよそ本数) 350 mℓ缶: 120 本 / ビール中瓶: 45 本 500 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓ 田: 80 本 / 一升瓶: 12 本 収納目安量(温蔵) 250 mℓ (Φ53xH133 mm): 42 本 (おおよそ本数) 350 mℓ (Φ60xH158 mm): 35 本		水受け皿/鍵
500 mℓ缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本 500 mℓ 円: 80 本 / 一升瓶: 12 本 収納目安量(温蔵) (おおよそ本数) 350 mℓ (Φ 60xH158 mm): 35 本	収納目安量 (冷蔵)	250 ㎖缶:174 本 / ビール小瓶:100 本
500 mℓ 町: 80 本 / 一升瓶 : 12 本 収納目安量(温蔵) 250 mℓ (Ф53xH133 mm): 42 本 (おおよそ本数) 350 mℓ (Ф60xH158 mm): 35 本	(おおよそ本数)	350 ㎖缶: 120 本 / ビール中瓶: 45 本
収納目安量(温蔵) 250 mℓ(Φ53xH133 mm): 42 本 (おおよそ本数) 350 mℓ(Φ60xH158 mm): 35 本		500 ㎖缶: 120 本 / ビール大瓶: 40 本
(おおよそ本数) 350 mℓ (Φ60xH158 mm): 35 本		500 ㎖ 附: 80 本 / 一升瓶 : 12 本
1 1 1	収納目安量 (温蔵)	250 mℓ (Φ53xH133 mm): 42 本
350 ml (中66xH123 mm): 30 本	(おおよそ本数)	350 mℓ(Φ60xH158 mm): 35 本
		350 mℓ(Φ66xH123 mm): 30 本

※ 承認図の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます

製品名 3 d 型 番 JC

3面ガラスホット&コールドショーケース

JCMSHC-178

2024/2

